



Universal-Werkzeug zur geschraubten Radlagerdemontage mit 4 Bolzen, 7-tlg

Artikel-Nr.: 440.0655

EAN: 4042146753125

Aktionspreis: 720,50 € *

Beschreibung

- zur Demontage von geschraubten Radlagereinheiten mit 4 Bolzen an der Vorder- und Hinterachse
- fachgerechter Ausbau direkt am Fahrzeug
- max. Belastung 22 t
- beidseitige Verwendung der Druckfüße gewährleistet einfache und schnelle Justierung am Achsschenkel
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zurzeit erhältlichen geschraubten Radlagereinheiten
- Einsatz mit Hydraulikzylinder oder mechanischer Spindel
- minimaler Arbeitsaufwand
- einfache und sichere Handhabung
- Verwendung zusammen mit 440.0074 möglich
- Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t
(440.0005) und 22 t (440.0010)

Eigenschaften

Anwendungsbereich:	VAG
Gewicht [g]:	6000
Material1:	Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:	7
Verpackungsinhalt:	1
max. Belastung kg:	22000

Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
440.0501	2 x		Fixierschraube M14	66,61 € *
440.0631	1 x		Traverse	295,50 € *
440.0632	1 x		Demontage-Druckfuß-Satz für geschraubte Radlagereinheiten mit 4...	732,50 € *
440.0636	2 x		Fixier-Mutter	111,04 € *