

**efuturo Ladekabel gerade, Ende offen auf  
Typ 1 Stecker zum Anschluss an eine  
Wallbox, 1 Phase, bis z**

**Artikel-Nr.:** 117.7225  
**EAN:** 4042146864784  
**Aktionspreis:** 185,00 € \*



## Beschreibung

- Verbindungskabel von der Ladestation zum Fahrzeug
- für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- Ende offen - Typ 1 (IEC 62196-2)
- bis zu 7,4 kW Ladeleistung
- 32 A (einphasig)
- 230 V
- Mode 3
- 5 Meter Kabellänge
- mit Überhitzungsschutz
- TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert

Mit diesem Mode 3 Qualitätskabel können Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug sehr schnell, sicher und zuverlässig aufladen. Der integrierte Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle von hoher Wärmeentwicklung und verhindert so Schäden an der Batterie des Fahrzeugs oder an der Ladestation. Mit einer Ladeleistung von bis zu 7,4 kW und einer Kabellänge von 5 Metern ist dieses Ladekabel ideal geeignet für das Laden Zuhause an Ihrer eigenen Wallbox. Durch den ergonomisch geformten Stecker, und das hochwertige und das hochwertige und langlebige Kabel ist dieses Ladekabel ein zuverlässiger Partner für das Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs. Der Ladestecker kann am Fahrzeug verriegelt werden, dazu schließen Sie Ihr Auto einfach ab. Der Stecker ist dann fest mit dem Auto verbunden und Sie können sich während des Ladevorgangs entspannt von Ihrem Elektroauto entfernen.

## Eigenschaften

<b>Betriebstemperatur:</b>	- 25° bis + 55°C
<b>Frequenz:</b>	50
<b>Kabelfarbe:</b>	schwarz
<b>Kabelform:</b>	gerade
<b>Kabelquerschnitt:</b>	3* 6,0 mm <sup>2</sup> + 1* 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kommunikation:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Ladekabellänge:</b>	5
<b>Ladeleistung:</b>	bis zu 7,4 kW
<b>Mode:</b>	3
<b>Modell efuturo:</b>	efuturo Ladekabel gerade, Ende offen auf Typ 1 Stecker zum Anschluss an eine Wallbox, 1 Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 Meter
<b>Netzstecker:</b>	Lose Kabel /Schraubklemmen (04)
<b>Paarungszyklen:</b>	bis zu 10.000
<b>Schutzklasse:</b>	IP 54 (mit Schutzkappe)
<b>Spannung:</b>	230 V AC
<b>Spannung Stecker:</b>	230
<b>Stecker fahrzeugseitig:</b>	Typ 1
<b>Stecker ladestationsseitig:</b>	Ende offen für Anschluss an Wallbox
<b>Stromstärke:</b>	max. 32 Ampere (1-phasig)
<b>Verpackungsbreite mm:</b>	380
<b>Verpackungshöhe mm:</b>	90
<b>Verpackungslänge mm:</b>	402
<b>Zertifizierung:</b>	CE, RoHS