

**efuturo Spiralladekabel Typ 2 auf Typ 1  
Stecker, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, 16 A, 230 V,  
Mode 3, 5 Mete**

**Artikel-Nr.:** 117.7310  
**EAN:** 4042146864821  
**Aktionspreis:** 266,00 € \*



## Beschreibung

- Verbindungskabel von der Ladestation zum Fahrzeug
- für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- Typ 2 – Typ 1 (IEC 62196-2)
- bis zu 3,7 kW Ladeleistung
- 16 A (einphasig)
- 230 V
- Mode 3
- Kabellänge ruhend: 3 Meter
- Kabellänge komplett ausgezogen 5 Meter
- mit Überhitzungsschutz
- TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert
- inklusive Kabel-Tasche

Mit diesem Mode 3 Qualitätskabel können Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug sehr schnell, sicher und zuverlässig aufladen. Der integrierte Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle von hoher Wärmeentwicklung und verhindert so Schäden an der Batterie des Fahrzeugs oder an der Ladestation. Mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW und einer Kabellänge von max. 5 Metern ist dieses Ladekabel ideal geeignet für das Laden Zuhause oder an einer öffentlichen Ladestation. Dank des spiralförmigen Kabels ist eine platzsparende Aufbewahrung im ruhenden Zustand von 3 Meter gewährleistet. Durch die ergonomisch geformten Stecker, und das hochwertige und langlebige Kabel ist dieses Ladekabel ein zuverlässiger Partner für das Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs. Sie können dieses Kabel auch zum Aufladen an Ladestationen bis maximal 3,7 kW verwenden, da die Mode 3-Ladeeinheiten so konzipiert sind, dass sichergestellt ist, dass Ihr Fahrzeug über das Kabel die richtige elektrische Leistung bezieht. Der Ladestecker kann sowohl an der Station als auch am Fahrzeug verriegelt werden, dazu schließen Sie Ihr Auto einfach ab. Die Stecker sind dann fest mit Ihrem Auto und der Station verbunden und Sie können sich während des Ladevorgangs entspannt von Ihrem Elektroauto entfernen. Damit Ihr Ladekabel sicher verstaut ist, während Sie nicht laden, ist eine praktische Kabel-Tasche im Lieferumfang Ihres neuen Ladekabels enthalten.

## Eigenschaften

<b>Betriebstemperatur:</b>	- 25° bis + 55°C
<b>Frequenz:</b>	50
<b>Kabelfarbe:</b>	schwarz
<b>Kabelform:</b>	spiral
<b>Kabelquerschnitt:</b>	5* 2,5 mm <sup>2</sup> + 1* 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kommunikation:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Ladekabel Länge ausgezogen:</b>	5
<b>Ladekabel Länge ruhend:</b>	3
<b>Ladeleistung:</b>	bis zu 3,7 kW
<b>Mode:</b>	3
<b>Modell efuturo:</b>	efuturo Spiralladekabel Typ 2 auf Typ 1 Stecker, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, 5 Meter
<b>Netzstecker:</b>	Typ 2
<b>Paarungszyklen:</b>	bis zu 10.000
<b>Schutzklasse:</b>	IP 54 (mit Schutzkappe)
<b>Spannung:</b>	230 V AC
<b>Spannung Stecker:</b>	230
<b>Stecker fahrzeugseitig:</b>	Typ 1
<b>Stecker ladestationsseitig:</b>	Typ 2
<b>Stromstärke:</b>	max. 16 Ampere (1-phasig)
<b>Verpackungsbreite mm:</b>	383
<b>Verpackungshöhe mm:</b>	90
<b>Verpackungslänge mm:</b>	406
<b>Zertifizierung:</b>	CE, RoHS

