



**efuturo Wallbox mit Typ 2 Steckdose, 1
Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3,
ohne RFID Zugangsk**

Artikel-Nr.: 117.7578

EAN: 4042146865187

Aktionspreis: 1.039,00 € *

Beschreibung

- Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851
- für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2)
- bis zu 7,4 kW Ladeleistung
- 32 A (einphasig)
- 230 V
- Mode 3
- Fehlerstrom-Schutzschalter RCD Typ B
- MID Stromzähler
- mit Überhitzungsschutz
- TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert

Die efuturo Wallbox zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise als platzsparende Ladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge aus. Durch die integrierte LED-Anzeige ist die Wallbox einfach zu bedienen und liefert auf einen Blick Informationen über den Ladestatus oder mögliche Fehlermeldungen. Abgesichert ist die Wallbox über einen RCD Typ B Fehlerstromschutz-Schalter und erfüllt hiermit höchste Sicherheitsstandards. Das hochwertige Kunststoffgehäuse eignet sich für einen sicheren Betrieb der efuturo Wallbox im Außenbereich. Die integrierte Typ 2 Steckdose verbindet die Wallbox und Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug schnell und unkompliziert mit Ihrem persönlichen Typ 2 Ladekabel. Nach kurzer Kommunikation von Wallbox und Fahrzeug beginnt das Laden der Fahrzeugbatterie ohne Zugangskontrolle. Über den eingebauten Stromzähler lässt sich der Stromverbrauch ablesen. Hiermit können Sie Ihren Stromverbrauch beobachten. Vermieter können über den MID geeichten Stromzähler den Verbrauch des Ladestroms mit Ihren Mietern abrechnen. Verwandeln Sie Ihre Garage oder Ihren Kundenparkplatz in Ihre persönliche Tankstelle für Ihr Elektro- und Hybridfahrzeuge mit der efuturo Wallbox. Die optional erhältliche Standsäule bringt Ihre Wallbox zusätzlich zur Geltung. Mit der efuturo Wallbox ist es möglich die Ladezeit bedeutend zu reduzieren. Während der Ladezyklus für einen Renault Zoe an einer Haushaltssteckdose (2,3 kW) ca. 25 Stunden benötigt sind es bei einer 3,7 kW Wallbox noch ca. 16 Stunden und bei 11 kW lediglich 4,5 Stunden. Bis zu 10-Mal schneller geht es mit einer 22 kW Wallbox, die Ladezeit verkürzt sich auf ca. 2,5 Stunden. Zu beachten ist hierbei, dass unsere haushaltsüblichen Steckdosen für die Strommengen zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen nicht ausgelegt sind. Zwar ist es möglich Fahrzeuge an Steckdosen zu laden, dies sollte allerdings nur als Notlösung betrachtet werden. Der einfache Aufbau der efuturo Wallbox erspart Ihnen eine böse Überraschung bei der Rechnung Ihres Elektrikers. Die verbauten Komponenten sind Ihrem Elektriker bestens bekannt. Der extrem teure RCD Typ B Fehlerstrom-Schutzschalter ist bereits in der efuturo Wallbox integriert. Dies garantiert Ihnen die höchste Sicherheit und der Schutzschalter muss nicht zusätzlich im externen Schaltschrank vom Fachmann installiert werden.

Eigenschaften

Abmessung Gehäuse (HxBxT):	199 x 326 x 132 mm
Betriebstemperatur:	- 40° bis + 45°C
DC Fehlerstromerkennung:	Ja
Farbe:	schwarz
Kommunikation:	(IEC 61851): Mode 3
Ladeleistung:	bis zu 7,4 kW
Lademodus:	Mode 3
Modell efuturo:	efuturo Wallbox mit Typ 2 Steckdose, 1 Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, ohne RFID Zugangskontrolle, mit Stromzähler
Montagemöglichkeiten:	Wandmontage oder auf Standsäule
Norm:	IEC 61851
Paarungszyklen:	bis zu 10.000
RFID:	Nein
Schutzeinrichtung:	RCD Typ B
Schutzklasse:	IP 55
Spannung:	230 V AC
Stecker ladestationsseitig:	Typ 2
Stromstärke:	max. 32 Ampere (1-phasig)
Stromzähler:	Ja
Verpackungsbreite mm:	275
Verpackungshöhe mm:	195
Verpackungslänge mm:	400
Zertifizierung:	TÜV, CE, RoHS
Zugangsschutz:	ohne
erweiterbar durch Standsäule:	Ja