



3/8" Isolierter Drehmomentschlüssel, 10 - 50 Nm

Artikel-Nr.: 118.3850
EAN: 4042146873267
UVP: 703,16 € *

Beschreibung

- Tauchisolierung nach IEC 60900
- für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- Auslösegenauigkeit:
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- Skala in Nm Teilung für präzise Einstellung
- großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Anwendungsbereich in NM:	10-50
Bauart:	einarmiger Hebel
Gewicht [g]:	970
Material1:	Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Verpackungsinhalt:	1
Vierkantantrieb in Zoll:	3/8"
Werkzeugaufnahme Drehmoment:	Knarre

