



Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz

Artikel-Nr.: 117.0215

EAN: 4042146958513

Aktionspreis: 119,50 € *

V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



Beschreibung

- speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter mit integriertem Schlagschutz für Hybrid Fahrzeuge
- extra sicher CATIII (1000V), CATIV (600V)
- mit erweiterter Funktion zur Drehzahlmessung
- LCD-Anzeige mit Digitalanzeige
- zentraler Drehschalter
- mit automatischer Bereichswahl
- großes LCD-Display mit kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- mit integrierter Keramiksicherung 1000V (600 mA) - 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
- mit integrierter Keramiksicherung 1000V (20 A) - 38 x 10 mm zum Schutz der Stromkreise
- inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen, Krokodilklemme und Temperatursonde
- mit Ein- / Ausschalter
- ausklappbarer Standfuß
- stabiles Kunststoffgehäuse
- in praktischer Aufbewahrungstasche

Funktionen:

- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Dwell
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
- Drehzahlmessung
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Frequenzmessung

Eigenschaften

Absicherung S1 (Feinstrom):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Absicherung S2 (Strom-Messbuchse):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Anzahl benötigter Batterien:	1
Anzeige:	digital
Batterie enthalten:	Ja
Batterie wiederaufladbar:	Nein
Batterie-Zusammensetzung:	Zink Kohle
Batterietyp:	9V
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Breite in mm:	92
Frequenzmessung:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Gewicht Batterie [kg]:	0.047
Gewicht [g]:	430
Gewichtsklasse Batterie:	Klasse 03 (31 - 50g)
Gleichspannung:	600 mV - 1000
Gleichstrom:	60 mA - 20 A
Lagertemperatur:	-10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Lithium-Batterie enthalten:	Nein
Länge mm:	192
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Schließwinkel:	4, 5, 6, 8 Zylinder
Spannung Batterie/Akku:	9
Stromversorgung:	9V Block-Batterie
Temperatur für Messgenauigkeit:	23° C ± 5° C
Temperaturmessung:	-20° bis +1000° C (-4° bis 1832° F)
Tiefe in mm:	61
Verpackungsbreite mm:	225
Verpackungshöhe mm:	90
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	205
Videolink Inhalt:	Video
Wechselspannung:	6 V -750
Wechselstrom:	60 mA - 20 A
Widerstandsmessung:	600 Ohm - 60 Megaohm

