

**eQiUltimateBEAM Handleuchte 1100 Lumen**

Artikel-Nr.: 150.4610

EAN: 4042146981641

Aktionspreis: 51,00 € \*



## Beschreibung

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- kabelloses Laden dank eQi-Technologie
- kompakte Bauform
- knickbar
- stufenlos dimmbare Hauptlichtquelle
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- leistungsstarke SMD Spot LED
- 2 Leuchtmodi: COB Front und Spot LED
- 2 Lichtstromstärken: 7W COB Front LED mit 1100 Lumen und 2W SMD Spot LED mit 170 Lumen
- Lichtfarbe von 6000 Kelvin für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- integrierter Magnet zum Laden und Befestigen
- integrierter Haken zum Aufhängen
- 2-10 Stunden Leuchtdauer Front LED
- 7,25 Stunden Leuchtdauer Spot LED
- mit Ladezustandsanzeige
- optionaler Ladeanschluss Typ USB-C
- mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- spritzwassergeschützt nach IP65
- extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK09

## Eigenschaften

<b>Akkutechnologie:</b>	Lithium-Ionen
<b>Anzahl benötigter Batterien:</b>	1
<b>Batterie enthalten:</b>	Ja
<b>Batterie wiederaufladbar:</b>	Ja
<b>Batterie-Zusammensetzung:</b>	Lithium (wiederaufladbar)
<b>Batteriekapazität:</b>	2600 mAh
<b>Batterietyp:</b>	18650
<b>Betriebsart:</b>	Akkupack
<b>Breite in mm:</b>	55
<b>Gewicht Batterie [kg]:</b>	0.051
<b>Gewicht [g]:</b>	390
<b>Gewichtsklasse Batterie:</b>	Klasse 05 (51 - 150g)
<b>Hauptleuchtmittel:</b>	COB LED
<b>Hauptleuchtmittel max. Lumen:</b>	110 - 1100
<b>Höhe in mm:</b>	37
<b>Leuchtdauer Haupt max. h:</b>	2 - 10
<b>Leuchtdauer Spot max. h:</b>	7,25
<b>Leuchtdauer max:</b>	10
<b>Leuchtdauer min:</b>	2
<b>Lichtfarbe Kelvin:</b>	6000
<b>Lichtstrom max.:</b>	1100
<b>Lichtstrom min.:</b>	110
<b>Lichtstärke umschaltbar:</b>	Ja
<b>Lithium-Batterie enthalten:</b>	Ja
<b>Lithium-Info:</b>	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
<b>Länge mm:</b>	257
<b>Mit Anschlusschnur und Stecker:</b>	Nein
<b>Norm:</b>	IP65, IK09
<b>Rückgabe ausgeschlossen:</b>	Ja
<b>Spannung Batterie/Akku:</b>	3,7
<b>Spotleuchtmittel max. Lumen:</b>	170
<b>Spritzwasserschutz:</b>	IP65
<b>Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK09
<b>UN-Nummer:</b>	UN 38.3
<b>Verpackungsbreite mm:</b>	45
<b>Verpackungshöhe mm:</b>	265
<b>Verpackungsinhalt:</b>	1
<b>Verpackungslänge mm:</b>	63
<b>max.Ladezeit mit Kabel (h):</b>	2.5
<b>max.Ladezeit mit Ladepad (h):</b>	4.5
<b>stufenlos dimmbar:</b>	Ja



