



Beschreibung

- speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
- 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Kunststoffhülse auswechselbar
- farblich codiert nach Schlüsselweite
- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk
- lange Lebensdauer
- kälteisolierter Handgriff
- inklusive 1/4" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
- zum Ablegen von Schrauben und anderen Kleinteilen
- Magnetseite mit Gummi überzogen
- Auslösegenauigkeit:
 - wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
- Doppelskala in Nm und lbf·ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
- gut ablesbare, große Zahlen
- mit Sekundenzeiger
- inklusive Thermometer und Hygrometer

Eigenschaften

Gewicht [g]:	7220
Material1:	Kunststoff
Norm:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Teile im Satz:	12
Verpackungsbreite mm:	500
Verpackungshöhe mm:	400
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	600
Vierkantantrieb in Zoll:	1/2"



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
100250	1 x	 Wanduhr 2022	34,92 € *
515.0870	1 x	 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz robust, 5-tlg	26,00 € *
515.1315	1 x	 1/2" THE miniDEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1084Nm	75,00 € *
516.1442	1 x	 1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf,...	119,50 € *
800.0156	4 x	 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150mm	8,00 € *