

Aluminium Klapptritt

Artikel-Nr.: 800.0975

EAN: 4042146962848

Aktionspreis: 36,50 € *



		L	B	H	
A	800.0975	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg
B	800.0965	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg
C	800.0960	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg
D	800.0985	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg



Beschreibung

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- Holme und Stufen aus Aluminium
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- sicherer Stand erleichtert das Arbeiten
- einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, LKW-Grubenarbeiten etc.
- universal verwendbar bei sehr hohen Fahrzeugen wie z.B. Wohnmobilen, Kleintransportern, LKW, Bussen und Geländefahrzeugen
- massive Aluminium-Konstruktion

Eigenschaften

Breite B:	405
Farbe:	schwarz-silber
Funktions-Attribut 1:	aufklappbar
Funktions-Attribut 3:	mit Verriegelung
Gesamtlänge L in mm:	380
Gesamttragkraft kg:	150
Gewicht [g]:	2000
Höhe H:	275
Material1:	Aluminium
Maße der Laufbahn:	200 x 340 mm
Verpackungsbreite mm:	200
Verpackungshöhe mm:	345
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	415
Zubehör:	mit rutschfestem Profil
max. Belastung kg:	150

