

HSS Handgewindebohrer-Satz M

Artikel-Nr.: 331.0020
EAN: 4042146348154
Aktionspreis: 20,00 € *



Beschreibung

- DIN 352
- Toleranz nach ISO 2/6H
- rechtsschneidend
- inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider
- für Durchgangs- und Sacklochgewinde
- mit hinterschlifflenen Flanken
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Einzel Mittelschneider: | 331.0321 |
| Einzel Nachschneider: | 331.0341 |
| Einzel Vorschneider: | 331.0301 |
| Farbe: | silber |
| Gesamtlänge L1 in mm: | 36.0 |
| Gewicht [g]: | 8 |
| Gewindegröße: | M2 x 0,4 |
| Kernlochmaß in mm: | 1.6 |
| Material1: | Hochleistungsstahl |
| Mittelschneider: | ca. 4 - 5 Gang Anschnitt |
| Nachschneider: | ca. 2 - 3 Gang Anschnitt |
| Norm: | ISO 2/6H, DIN 352 |
| Oberfläche: | blank |
| Schneidrichtung: | rechts |
| Schneidstoff: | HSS |
| Spannutlänge: | 28 |
| Teile im Satz: | 3 |
| Teillänge L2 in mm: | 8.0 |
| Verpackungsbreite mm: | 33 |
| Verpackungshöhe mm: | 12 |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Verpackungslänge mm: | 67 |
| Vorschneider: | ca. 5 - 6 Gang Anschnitt |

