

## HSS Bleeschälbohrer spiralgenutet

Artikel-Nr.: 336.0024

EAN: 4042146345740

Aktionspreis: 28,00 € \*



### Beschreibung

- Ausspitzung nach DIN 1412 C
- rechtsschneidend
- 118° Spitzenwinkel
- 20° Kegelwinkel
- spiralförmige Spannuten
- dreifache Spannfläche als Schaft
- absolute Laufruhe
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl

Eignet sich für den Einsatz in allen gängigen Industriemetallen. Hierzu zählen legierte und unlegierte Bleche bis 4,0 mm, NE-Metalle und Kunststoffe. Die spiralförmig gestaltete Spannute verleiht dem Bohrer absolute Laufruhe, Formgebung und beste Schnittleistung.

### Eigenschaften

**Anwendungsbereich Material:** Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe

<b>Durchmesser D1:</b>	14.0
<b>Durchmesser D2:</b>	4.0
<b>Durchmesser in mm:</b>	4,0 - 14,0
<b>Farbe:</b>	silber
<b>Gesamtlänge L1 in mm:</b>	58.0
<b>Gewicht [g]:</b>	20
<b>Material1:</b>	Hochleistungsstahl
<b>Norm:</b>	DIN 1412 C
<b>Oberfläche:</b>	blank
<b>Schaftdurchmesser D3:</b>	6.0
<b>Schneidrichtung:</b>	rechts
<b>Schneidstoff:</b>	HSS
<b>Spannutlänge:</b>	25
<b>Spitzenwinkel:</b>	118°
<b>Teillänge L2 in mm:</b>	33.0
<b>Verpackungsbreite mm:</b>	16
<b>Verpackungshöhe mm:</b>	12
<b>Verpackungsinhalt:</b>	1
<b>Verpackungslänge mm:</b>	72

