



Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf

Artikel-Nr.: 117.3805 **EAN:** 4042146324608 **Aktionspreis:** 631,50 € *

Beschreibung

- Tauchisolierung nach IEC 60900
- für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- Auslösegenauigkeit:
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- Skala in Nm Teilung für präzise Einstellung
- großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Auslösegenauigkeit: +/-4%

Anzeige: Skale (mechanisch)

Vierkantantrieb in Zoll: 3/8" Anwendungsbereich in NM: 5-25

Bauart:einarmiger HebelFunktions-Attribut 1:umschaltbarGewicht [g]:920

Handgriff: tauchisolierter Griff

Höhe H:51.0Isolierung:Tauchisolierung nach DIN EN 60900

Gesamtlänge L in mm: 280.0

Norm: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900

Prüfzertifikat: 1000V Verpackungsinhalt: 1 Werkzeugaufnahme Drehmoment: Knarre Zahn: 30



