

Festeingestellter T-Griff- Drehmomentbegrenzer mit Schutzisolierung

Artikel-Nr.: 117.3806
EAN: 4042146301517
Aktionspreis: 409,50 € *



Beschreibung

- Tauchisolierung nach IEC 60900
- für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- hohe Genauigkeit
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überraschen
- ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
- ohne Skala - mit festeingestelltem Wert
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anwendungsbereich in NM: | 12 |
| Anzeige: | ohne |
| Bauart: | einarmiger Hebel |
| Durchmesser D: | 36.5 |
| Funktions-Attribut 1: | mit Drehmomentbegrenzung |
| Gesamtlänge L in mm: | 270 |
| Gesamtlänge L1 in mm: | 270 |
| Gewicht [g]: | 540 |
| Handgriff: | T-Griff |
| Isolierung: | Tauchisolierung nach DIN EN 60900 |
| Länge T-Griff l: | 165.0 |
| Norm: | DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Prüfzertifikat: | 1000V |
| Rückgabe ausgeschlossen: | Ja |
| Teillänge L2 in mm: | 165.0 |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" |
| Werkzeugaufnahme Drehmoment: | feststehender Vierkant |

