

**ERGOTORQUE®precision
Drehmomentschlüssel mit Einsteck-
Werkzeugaufnahme**

Artikel-Nr.: 516.1612
EAN: 4042146231302
Aktionspreis: 137,50 € *

Beschreibung

- Auslösegenauigkeit:
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Doppelskala in Nm und lbf·ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Anwendungsbereich in Lbf-ft: | 0,8 - 18 |
| Anwendungsbereich in NM: | 5-25 |
| Anzeige: | Skale (mechanisch) |
| Aufnahme in mm: | 9x12 |
| Auslösegenauigkeit: | +/-3% |
| Bauart: | einarmiger Hebel |
| Gesamtlänge L in mm: | 280.0 |
| Gewicht [g]: | 300 |
| Handgriff: | 2-Komponentengriff |
| Länge Kraftarm Lk in mm: | 245,0 |
| Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
| Norm: | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
| Profil1: | Rechteckaufnahme |
| Rückgabe ausgeschlossen: | Ja |
| Sk in mm: | 17,5 |
| Teilung Nm: | 0.10 |
| Verpackungsbreite mm: | 51 |
| Verpackungshöhe mm: | 54 |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Verpackungslänge mm: | 304 |
| Werkzeugaufnahme Drehmoment: | Wechselwerkzeug |

