

**1/2" ERGOTORQUEprecision
Drehmomentschlüssel 40-200 Nm mit Quick-
Lock Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf****Artikel-Nr.:** 516.6042**EAN:** 4042146574058**Aktionspreis:** 69,00 € *

Beschreibung

- Auslösegenauigkeit:
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Anwendungsbereich in Lbf-ft:	15 - 150
Anwendungsbereich in NM:	40-200
Anzeige:	Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit:	+/-3%
Bauart:	einarmiger Hebel
Durchmesser D:	45.0
Form:	mit Pilzkopf
Funktions-Attribut 1:	mit Quick Lock Verriegelung
Gesamtlänge L in mm:	500.0
Gewicht [g]:	1300
Handgriff:	2-Komponentengriff
Höhe H:	23,0
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Teilung Nm:	1.0
Verpackungsbreite mm:	307
Verpackungshöhe mm:	65
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	509
Vierkantantrieb in Zoll:	1/2"
Werkzeugaufnahme Drehmoment:	Knarre
Zahn:	30



