

Festeingestellter Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung

Artikel-Nr.: 117.3922

EAN: 4042146542651

Aktionspreis: 425,00 € *



Beschreibung

- Tauchisolierung nach IEC 60900
- Auslösegenauigkeit:
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- ohne Skala - mit fest eingestelltem Wert
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E)
- rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Anwendungsbereich in NM: 5-35

Funktions-Attribut 1:	umschaltbar
Gesamtlänge L in mm:	210
Gewicht [g]:	420
Handgriff:	tauchisolierter Griff
Isolierung:	Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfhöhe (A):	78.0
Material1:	Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Prüfzertifikat:	1000V
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Verpackungsinhalt:	1
Vierkantantrieb in Zoll:	3/8"
Zahn:	32

