

3/8" Mini Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 5-25Nm

Artikel-Nr.: 117.1184

EAN: 4042146541494

Aktionspreis: 623,50 € *



Beschreibung

- Tauchisolierung nach IEC 60900
- für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- Auslösegenauigkeit:
 - wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
 - für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Anwendungsbereich in NM:	5-25
Anzeige:	Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit:	+/-4%
Bauart:	einarmiger Hebel
Durchmesser D:	40.0
Funktions-Attribut 1:	umschaltbar
Gesamtlänge L in mm:	200.0
Gewicht [g]:	440
Handgriff:	tauchisolierter Griff
Höhe H:	42.0
Isolierung:	Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Prüfzertifikat:	1000V
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Verpackungsbreite mm:	111
Verpackungshöhe mm:	50
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	256
Vierkantantrieb in Zoll:	3/8"
Werkzeugaufnahme Drehmoment:	Knarre
Zahn:	30

