

Verlängerung mit Schutzisolierung und Schraubenarretierung

Artikel-Nr.: 117.1202
EAN: 4042146169070
Aktionspreis: 65,50 € *



Beschreibung

- in Anlehnung an DIN 7434
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant
- 125 mm mit Schraubenarretierung auch von geschlossenen Innensechskant, Torx, XZN Stecknüssen von unten durch den Innen 4-kant der Verlängerung
- Chrom Vanadium

Eigenschaften

Form:	mit durchgehender Bohrung
Funktions-Attribut 1:	arretierbar
Gesamtlänge L in mm:	125.0
Gewicht [g]:	211
Isolierung:	Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:	Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:	1000Volt GS
Rückgabe ausgeschlossen:	Ja
Verpackungsbreite mm:	42
Verpackungshöhe mm:	33
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	156
Vierkantantrieb in Zoll:	1/2"

