

Адаптор входен 2-степенен, 55x60 mm

Артикул № 150.2523

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146623558

Препоръчителна цена на дребно: 37,63 € *



Описание

- входен адаптор за затваряне на системата за пълнене с въздух
- за леки автомобили, камиони и автобуси с двигатели с турбокомпресори, дизелови и бензинови
- Позволява бърза диагностика чрез хидравлично изпитване на системата за пълнене с въздух с вътрешен диаметър на маркуча 31 – 110 mm в сглобено състояние.
- пестящо време и професионално установяване на нехерметичността на охладителя на подавания въздух под налягане и невидими пукнатини в маркучите за подаване на въздух под налягане
- също за проверка на херметичността на клапаните на системата за рецикулация на отработените газове
- благодарение на многостъпалните адаптори подходящ за всички най-разпространени видове маркучи на системи за въздух за пълнене, които не са снабдени с байонетна връзка
- При загуба на налягане мястото на загуба на херметичност може да бъде бързо и лесно локализирано чрез проследяване на съотв. участък или със спрей-индикатор за утечки.
- Използва се в комбинация с подходящ адаптор за ограничаване и адаптор за системата за подаване на въздух и в комбинация с конвенционален манометър за гуми.

Сфери на приложение / за:
система за пълнене с въздух

Свойства

Височина на опаковката mm: 63
Дължина на опаковката mm: 100
Съдържание на опаковката: 1
Тегло в g: 160
Широчина на опаковката mm: 100

