



## Динамометричен ключ ALUTORQUEprecision

Артикул № 516.5034

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146546086

Специална Цена: 911,50 € \*

## Описание

- Точност:
- приложение в почти всички промишлени производствени области
- със здрав механизъм
- лесно боравене – бърз и сигурен въртящ момент на затягане
- обикновен или двоен квадрат за контролирано затягане надясно и наляво
- двойна скала с деления в Nm и lbf•ft или lbf•in за прецизна настройка
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- възможност за сигурно фиксиране
- ергономична и удобна за ръката дръжка
- лек, здрав и лесен за използване
- дълъг срок на експлоатация и голяма устойчивост
- най-голяма прецизност и надеждност и при тежък и продължителен режим на работа
- регулиране на въртящия момент чрез задействане на лостовия механизъм в ръкохватката
- приятно регулиране чрез бутона с красива форма на края на ръкохватката
- с възможност за удължаване, за намаляване на натоварването на потребителя
- изключително слабо износване благодарение на намаляването на силата чрез лостовата механика
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

## Свойства

<b>Вариант за захват квадрат:</b>	Единичен квадрат
<b>Височина H:</b>	30
<b>Височина на опаковката mm:</b>	70
<b>Деления Nm:</b>	5
<b>Деления в lbf•ft:</b>	5
<b>Диапазон на приложение в Lbf•ft:</b>	18-90
<b>Диапазон на приложение в Nm:</b>	25-120
<b>Дължина на опаковката mm:</b>	650
<b>Дължина на рамото на действие на силата Lk в mm:</b>	374
<b>Захват квадрат в цолове:</b>	1/2"
<b>Конструкция:</b>	еднораменен лост
<b>Не подлежи на връщане:</b>	Да
<b>Норма:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Обща дължина L1 в mm:</b>	462
<b>Приспособление за бързо освобождаване:</b>	да
<b>Тегло в g:</b>	1500
<b>Точност:</b>	+/-3%
<b>Функция на тресчотка:</b>	не
<b>Частична дължина L2 в mm:</b>	475
<b>Широчина на опаковката mm:</b>	120

