

Динамометричен ключ ALUTORQUEprecision с фиксиран въртящ момент

Артикул № 516.5104
Номер според Европейската асоциация за
номерирани/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146546345
Специална Цена: 911,50 € *



Описание

- Точност:
- приложение в почти всички промишлени производствени области
- лесно боравене – бърз и сигурен въртящ момент на затягане
- обикновен или двоен квадрат за контролирано затягане надясно и наляво
- двойна скала с деления в Nm и lbf·ft или lbf·in за прецизна настройка
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- възможност за сигурно фиксиране
- ергономична и удобна за ръката дръжка
- лек, здрав и лесен за използване
- дълъг срок на експлоатация и голяма устойчивост
- най-голяма прецизност и надеждност и при тежък и продължителен режим на работа
- регулиране на въртящия момент чрез задействане на лостовия механизъм в ръкохватката
- приятно регулиране чрез бутон с красива форма на края на ръкохватката
- с възможност за удължаване, за намаляване на натоварването на потребителя
- изключително слабо износване благодарение на намаляването на силата чрез лостовата механика
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

Свойства

Вариант за захват квадрат:	Единичен квадрат
Височина Н:	30
Височина на опаковката mm:	70
Деления Nm:	5
Деления в lbf·ft:	5
Диапазон на приложение в Lbf·ft:	18-90
Диапазон на приложение в Nm:	25-120
Дължина на опаковката mm:	650
Дължина на рамото на действие на силата Lk в mm:	374
Захват квадрат в цолове:	1/2"
Конструкция:	еднораменен лост
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Обща дължина L1 в mm:	462
Приспособление за бързо освобождаване:	да
Тегло в g:	1500
Точност:	+/-3%
Функция на тресчотка:	не
Широчина на опаковката mm:	120

