

## 2-степенен входен адаптор, 105x110 mm

Артикул № 460.2466

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146725412  
Препоръчителна цена на дребно: 52,91 € \*

### Описание

- входен адаптор за затваряне на системата за пълнене с въздух
- за камиони и автобуси с двигатели с турбокомпресори, дизелови
- Позволява бърза диагностика чрез хидравлично изпитване на системата за пълнене с въздух с вътрешен диаметър на маркуча 105 – 130 mm в сглобено състояние.
- пестящо време и професионално установяване на нехерметичността на охладителя на подавания въздух под налягане и невидими пукнатини в маркучите за подаване на въздух под налягане
- също за проверка на херметичността на клапаните на системата за рецикулация на отработените газове
- благодарение на многостъпалните адаптори подходящ за всички най-разпространени видове маркучи на системи за въздух за пълнене, които не са снабдени с байонетна връзка
- При загуба на налягане мястото на загуба на херметичност може да бъде бързо и лесно локализирано чрез проследяване на съотв. участък или със спрей-индикатор за утечки.
- Използва се в комбинация с подходящ адаптор за ограничаване за камиони и адаптор за системата за подаване на въздух и в комбинация с конвенционален маркуч за въздух под налягане.

**Сфери на приложение / за:**  
система за пълнене с въздух

### Свойства

Височина на опаковката mm:	100
Дължина на опаковката mm:	141
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	340
Широчина на опаковката mm:	184

