

2-степенен входен адаптор, 125x130 mm

Артикул № 460.2477

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146725436
Препоръчителна цена на дребно: 57,43 € *



Описание

- входен адаптор за затваряне на системата за пълнене с въздух
- за камиони и автобуси с двигатели с турбокомпресори, дизелови
- Позволява бърза диагностика чрез хидравлично изпитване на системата за пълнене с въздух с вътрешен диаметър на маркуча 105 – 130 mm в сглобено състояние.
- пестящо време и професионално установяване на нехерметичността на охладителя на подавания въздух под налягане и невидими пукнатини в маркучите за подаване на въздух под налягане
- също за проверка на херметичността на клапаните на системата за рецикулация на отработените газове
- благодарение на многостъпалните адаптори подходящ за всички най-разпространени видове маркучи на системи за въздух за пълнене, които не са снабдени с байонетна връзка
- При загуба на налягане мястото на загуба на херметичност може да бъде бързо и лесно локализирано чрез проследяване на съотв. участък или със спрей-индикатор за утечки.
- Използва се в комбинация с подходящ адаптор за ограничаване за камиони и адаптор за системата за подаване на въздух и в комбинация с конвенционален маркуч за въздух под налягане.

Сфери на приложение / за:
система за пълнене с въздух

Свойства

Височина на опаковката mm: 90
Дължина на опаковката mm: 201
Съдържание на опаковката: 1
Тегло в g: 400
Широчина на опаковката mm: 154

