

Мултиметър дигитален, включително изпитателна сонда

Артикул № 150.1495

Номер според Европейската асоциация за
 номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146485873

Специална Цена: 20,00 € *



Описание

- специално създаден професионален мултиметър за електрическата и електронна част на МПС
- двоен LCD индикатор – дигитален и във вид на диаграма (стълбова диаграма с 32 сегмента)
- с автоматичен индикатор за препълване и полярност
- С механизъм за безопасност за V, $\mu\text{A}/\text{mA}/\text{A}$, който прави невъзможно грешното свързване.
- централен въртящ се прекъсвач с 19 позиции
- голям LCD дисплей с 3 3.1/2-позиционен контрастен индикатор с фоново осветление
- индикатор за зареждането на дисплея
- с вграден стъклен предпазител 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm за защита на електрическата верига
- включително комплект измервателни проводници с изпитателни сонди
- с включвател и изключвател и автоматично изключване при превишаване на температурата
- с разтегателна, двустепенно регулируема стойка с предпазен гумен калъф
- стабилен пластмасов корпус

Функции:

- измерване на постоянно и променливо напрежение
- измерване на постоянен и променлив ток
- Измерване на съпротивлението
- проверка на диодите (с акустичен сигнал)
- изпитване за преминаване на сигнал (с акустичен сигнал)
- функция за запазване на данни
- индикатор за нивото на батерия

Свойства

Батерия включена:	Да
Батерия литиева включена:	Не
Батерията за многократна употреба ли е:	Не
Вид на батерията:	9V
Височина на опаковката mm:	46
Дълбочина в mm:	31.0
Дължина в mm:	138
Дължина на опаковката mm:	191
Електрозахранване:	Блок-батерия 9V
Защита с предпазители S1 (тънък поток):	250mA/600V; 10A/600V
Измерване на съпротивлението:	200 Ohm - 2 MOhm
Индикатор:	дигитален
Клас на батерията според теглото:	Клас 03 (31 – 50 g)
Напрежение (V):	9
Не подлежи на връщане:	Да
Област на приложение: обща:	МПС
Постоянен ток:	20 μA - 10 A
Постоянно напрежение:	200 mV - 600
Променливо напрежение:	200 V - 600
Работна температура:	0° бис +40° C (32° бис 104° F)
Съдържание на опаковката:	1
Състав на батерията:	Цинково-въглеродна батерия
Тегло в g:	342
Тегло на батерията [kg]:	0.047
Температура на съхранение:	-10° до +50° C (14° до 122° F)
Функции – атрибут 1:	Функция Hold (задържане)
Широчина в mm:	69
Широчина на опаковката mm:	114
брой необходими батерии:	1

