

efuturo зареждащ кабел прав, отворен край към щепсел тип 2 за свързване към стенов заряден модул Wallbox, 3 фази, до 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, 5 метра

Артикул № 117.7235
Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146864791
Специална Цена: 197,50 € *



Описание

- Кабел за свързване на зарядната станция с превозното средство
- за електрически и хибридни превозни средства
- Отворен край – тип 2 (IEC 62196-2)
- мощност на зареждане до 11 kW
- 16 A (трифазен)
- 400 V
- Mode 3
- дължина на кабела 5 метра
- със защита от прегряване
- TÜV тестван, CE и RoHS сертифициран

С този качествен кабел Mode 3 можете много бързо, сигурно и надеждно да зарядите вашето електрическо или хибридно превозно средство. Интегрираната защита от прегряване прекъсва подаването на ток в случай на голямо образуване на топлина и така предотвратява повреда на акумулатора на превозното средство или на зарядната станция. С мощност на зареждане до 11 kW и дължина на кабела макс. 5 метра, този зареждащ кабел е много подходящ за зареждане в къщи от вашия собствен стенов заряден модул Wallbox. Благодарение на ергономично оформения щепсел и качествения и издръжлив кабел, този зареждащ кабел е надежден партньор при зареждането на вашето електрическо или хибридно превозно средство. Щепселът за зареждане може да бъде блокиран на превозното средство, достатъчно е да заключите автомобила си. В този случай щепселът е здраво свързан с автомобила и можете спокойно да се отдалечите от електрическия си автомобил по време на процеса на зареждане.

Свойства

| | |
|--|--|
| Mode: | 3 |
| Височина на опаковката mm: | 85 |
| Дължина на зареждащия кабел: | 5 |
| Дължина на опаковката mm: | 411 |
| Зарядна мощност: | до 11 kW |
| Клас на защита: | IP 54 (с предпазна капачка) |
| Комуникация: | (IEC 62196-2): Mode 3 |
| Модел efuturo: | efuturo зареждащ кабел прав, отворен край към щепсел тип 2 за свързване към стенов заряден модул Wallbox, 3 фази, до 11 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 метра |
| Мрежов щепсел: | Кабел/винтови клеми (04) |
| Напрежение: | 400 V AC |
| Напрежение щепсел: | 400 |
| Напечно сечение на кабела в mm²: | 5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ² |
| Работна температура: | - 25° до + 55°C |
| Сертифициране: | CE, RoHS |
| Сила на тока A: | макс. 16 ампера (3-фазен) |
| Форма на кабела: | прав |
| Цвят на кабела: | черен |
| Цикли на сдвояване: | до 10 000 |
| Честота: | 50 |
| Широчина на опаковката mm: | 384 |
| Щепсел от страна на зарядната станция: | Отворен край за връзка към стенов заряден модул Wallbox |
| Щепсел от страна на превозното средство: | Тип 2 |