

**efuturo подвижна зарядна станция със
зареждащ кабел тип 2, 1 фаза, до 3,7 kW,
до 16 A, 230 V, Mode 2, LCD дисплей,
щепсел шуко**

Артикул № 117.7610
Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146865217
Специална Цена: 485,50 € *



Описание

- подвижна зарядна станция съгласно EN 62752: 2016
- за електрически и хибридни превозни средства
- Тип 2 (IEC 62196-2)
- Шуко щепсел
- мощност на зареждане до 3,7 kW
- до 16 A (еднофазен)
- 230 V/50 Hz
- Mode 2
- Регулируеми амperi: 10 или 16 ампера
- Прекъсвач на остатъчен ток RCD тип A
- със защита от прегряване
- дължина на кабела пред корпуса 1,30 метра
- дължина на кабела след корпуса 4,00 метра
- TÜV тестван, CE и RoHS сертифициран

Подвижната зарядна станция eFuture се отличава с компактната си, пестяща място, конструкция. Благодарение на вградения LED дисплей, подвижната зарядна станция се обслужва лесно и предоставя веднага информация за състоянието на зареждане и възможни съобщения за грешка. Амперите могат да се регулират на 10 и 16 A. Качественият пластмасов корпус гарантира безопасна работа на подвижната станция както на закрито, така и на открито. Ергономично оформеният щепсел за зареждане тип 2 и качественият и издръжлив кабел с общ радиус на действие 5,50 метра свързват бързо и лесно подвижната зарядна станция с вашето електрическо или хибридно превозно средство.

След кратка комуникация между подвижната зарядна станция и превозното средство започва зареждането на акумулатора на превозното средство. С нея е възможно значително намаляване на времето на зареждане. Докато цикълът на зареждане на Renault Zoe от битов контакт (2,3 kW) е около 25 часа, с подвижна зарядна станция 3,7 kW е само около 16 часа.

Свойства

Височина на опаковката mm:	90
Дължина на кабела в m:	общо 5,30 метра
Дължина на опаковката mm:	406
Електромер:	Не
Забавяне на стартирането на зареждането:	Не
Зарядна мощност:	до 3,7 kW
Защита на достъпа:	без
Клас на защита:	IP 66
Комуникация:	(IEC 61851-1): Mode 2
Модел eFuture:	eFuture подвижна зарядна станция със зареждащ кабел тип 2, 1 фаза, до 3,7 kW, до 16 A, 230 V, Mode 2, LCD дисплей, щепсел шуко
Мрежов щепсел:	Щепсел шуко до вкл. IP21 (02)
Напрежение:	230 V / 50 Hz
Напрежение щепсел:	230
Напречно сечение на кабела в mm ² :	3* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²
Норма:	EN 62752: 2016
Работна температура:	- 40° до + 75°C
Размери на корпуса (ВxШxД):	56 x 105 x 245 mm
Разпознаване на ток на утечка DC:	Не
Регулиране на амперите:	Да
Регулируемо време на зареждане:	Не
Режим на зареждане:	Mode 2
Сертифициране:	TÜV, CE, RoHS
Сила на тока A:	макс. 16 ампера (1-фазен)
Форма на кабела:	прав
Цвят на кабела:	черен
Цикли на сдвояване:	до 10 000
Честота:	50
Широчина на опаковката mm:	386
Щепсел от страна на мрежата:	Шуко щепсел
Щепсел от страна на превозното средство:	Тип 2

