



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



Мултиметър дигитален, вкл. изпитателна сонда с вградена защита от удар

Артикул № 117.0215
 Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146958513
 Специална Цена: 119,50 € *

Описание

- специално разработен висококачествен мултиметър с вградена защита от удар за хибридни превозни средства
- свръхсигурен категория III (1000 V), категория IV (600 V)
- с разширена функция за измерване на честотата на въртене
- LCD дисплей с цифров индикатор
- централен въртящ се прекъсвач
- с автоматичен избор на диапазон
- голям LCD дисплей с контрастен индикатор с фоново осветление
- с вграден керамичен предпазител 1000 V (600 mA) – 32 x 6 mm за защита на електрическите кръгове
- с вграден керамичен предпазител 1000 V (20 A) – 38 x 10 mm за защита на електрическите кръгове
- включително комплект измервателни проводници с изпитателни сонди, клеми тип „крокодил“ и температурна сонда
- с ключ за включване/изключване
- съваема опорна стойка
- стабилен пластмасов корпус
- в практична чанта за съхранение

Функции:

- измерване на постоянно и променливо напрежение
- измерване на постоянен и променлив ток
- Измерване на съпротивлението
- Dwell (задържане)
- проверка на диодите (с акустичен сигнал)
- измерване на честотата на въртене
- автоматично изключване на температурата
- Измерване на честотата

Свойства

Батерия включена:	Да
Батерия литиева включена:	Не
Батерията за многократна употреба ли е:	Не
Вид на батерията:	9V
Височина на опаковката mm:	90
Дълбочина в mm:	61
Дължина в mm:	192
Дължина на опаковката mm:	205
Електрозахранване:	Блок-батерия 9V
Защита с предпазители S1 (тънък поток):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Защита с предпазители S2 (контрол за гнездата):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Измерване на съпротивлението:	600 Ohm - 60 MOhm
Измерване на температурата:	-20° бис +1000° C (-4° бис 1832° F)
Измерване на честотата:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Индикатор:	дигитален
Клас на батерията според теглото:	Клас 03 (31 – 50 g)
Напрежение (V):	9
Не подлежи на връщане:	Да
Постоянен ток:	60 mA - 20 A
Постоянно напрежение:	600 mV - 1000
Променлив ток:	60 mA - 20 A
Променливо напрежение:	6 V -750
Работна температура:	0° бис +40° C (32° бис 104° F)
Съдържание на видеолинка:	Video
Съдържание на опаковката:	1
Състав на батерията:	Цинково-въглеродна батерия
Тегло в g:	430
Тегло на батерията [kg]:	0.047
Температура за точност на измерване:	23° C ± 5° C
Температура на съхранение:	-10° до +50° C (14° до 122° F)
Широчина в mm:	92
Широчина на опаковката mm:	225
Ъгъл на затворено състояние на контактите:	4, 5, 6, 8 цилиндъра
брой необходими батерии:	1

