

Комплект комбиниран ключ за генератори, 2 части

Артикул № 150.3270
Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146960301
Специална Цена: 15,00 € *

Описание

- за монтаж и демонтаж на ремъчни шайби със свободен ход при смяна на генератора или ремъчната шайба
- Блокировката на генератора става с вложка с накрайник торкс
- Задействането на болтовото съединение става чрез шестостенен адаптор 17 mm
- също за контрол на болтовото съединение
- Позволява разхлабването и затягането на централната гайка с едновременно придържане на ремъчната шайба на вала.
- захват вътрешен квадрат според DIN 3120/ISO 1174 с канал за сачмения фиксатор


Сфери на приложение / за: Дизелови мотори 2,0 L за Ford EcoBlue, 2,0 L Duratorq TDCi (DW10F)

Свойства

Височина на опаковката mm:	35
Дължина на опаковката mm:	175
Захват външен шестостен в mm:	24.0
Захват квадрат в цолове:	1/2"
Материал 1:	Най-фина хром-ванадиева стомана
Норма:	DIN 3120, ISO 1174
Профил 3:	TORX®
Размер на профила в TORX®:	T50
Размер на профила в mm, вътрешен шестостен:	17
Съдържание на видеолинка:	Video
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	200
Части в комплекта:	2
Широчина на опаковката mm:	70



Състои се от

Артикул №	Брой	Артикул	Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.)
150.3271	1 x	 Адаптор с вътрешен шестостен, 17 x 24 mm	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка



150.3272

1 x



Вложка 1/2" с накрайник за винтове торкс профил, T50

Информация: Артикулът не е
наличен за поръчка