

UltimateBEAM Алуминиева светодиодна инспекционна лампа литиево-йонна 500 лумена

Артикул № 150.4530

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146964248
Специална Цена: 19,00 € *



Описание

- идеална за работа, независима от мрежата
- много тънка и компактна конструкция
- изключително мощна предна светодиодна лампа COB
- мощна светодиодна спот лампа
- 2 режима на светене: COB преден и спот LED
- 3 интензивности на светлинния поток: предна с технология COB (Chip on Board – безкорпусен чип) 300 и 500 лумена и спот насочено осветление 70 лумена светлинен поток
- с клипс за прикрепване към колан
- защита срещу водни пръски IP54
- изключително удароустойчива – устойчивост на удар IK06
- Магнитни на гърба
- Продължителност на светене 4 ч при преден светодиод
- Продължителност на светене 3 часа при преден LED BOOST MODE
- Продължителност на светене 7 ч при спот светодиод
- USB-C порт за зареждане
- Със светодиоден индикатор на зареждането
- с високпроизводителна литиево-йонна батерия
- Корпус от висококачествена пластмаса и алуминий
- Кабелът за зареждането не е включен

Свойства

Батерия включена:	Да
Батерия литиева включена:	Да
Батерията за многократна употреба ли е:	Да
Вид на батерията:	881650
Височина в mm:	114
Височина на опаковката mm:	128
Дълбочина в mm:	19
Дължина на опаковката mm:	38
Защита от водни пръски:	IP54
Източник на светлина:	LED COB Stripe + 1 Spot LED
Интензитет:	500/70 лумена
Информация за литий:	Литий в продукта (вграден или приложен)
Капацитет на акумулатора [Ah]:	0,7
Клас на батерията според теглото:	Клас 01 (до 15 g)
Макс. продължителност на светене:	7
Макс. светлинен поток:	500
Мин. светлинен поток:	70
Мрежов щепсел:	USB-C / USB-A
Напрежение (V):	3,7
Напрежение щепсел:	5
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	IP54, IK06
Основно осветително тяло:	COB LED
Работна температура:	-10°C до +40°C
Режим на работа:	Акумулатор
Съдържание на видеолинка:	Video
Съдържание на опаковката:	1
Състав на батерията:	Литиева (многократна употреба)
Тегло в g:	53
Тегло на батерията [kg]:	0.012
Технология на акумулатора:	Литиево-йонна
Устойчивост на удар:	IK06
Широчина в mm:	25
Широчина на опаковката mm:	35
брой необходими батерии:	1
със съединителен шнур и щепсел:	Не

