

## Свредло спирално от HSS-R (валцовано)

Артикул № 330.1065

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146164617  
Специална Цена: 8,00 € \*

### Описание

- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- повърхност от черна, отгрята с пара стомана
- високопроизводителна стомана

идеално за пробиване на стомана, легирани и нелегирани стоманени отливки с якост до 900 N/mm<sup>2</sup>, бронз, месинг, даващи къса стърготина алуминиеви сплави, графит, сплави от мед, никел и цинк (алпака), металокерамични (синтеровани) сплави на основа на желязо, леярски, ковък и сферографичен чугун, отливки, получени чрез леене под налягане

### Свойства

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Вид на рязане:                     | N                            |
| Височина на опаковката mm:         | 35                           |
| Диаметър D:                        | 6.5                          |
| Дължина на опаковката mm:          | 123                          |
| Материал 1:                        | високопроизводителна стомана |
| Материал за режещ инструмент:      | HSS-R                        |
| Направление на рязане:             | дясно                        |
| Норма:                             | DIN 338 Тур N                |
| Област на приложение за материала: | Метал, дърво и пластмаса     |
| Обща дължина L1 в mm:              | 101.0                        |
| Повърхност:                        | отгрята с пара               |
| Съдържание на опаковката:          | 10                           |
| Тегло в g:                         | 180                          |
| Цвят:                              | черен                        |
| Частична дължина L2 в mm:          | 63.0                         |
| Широчина на опаковката mm:         | 28                           |
| Ъгъл на върха:                     | 118°                         |
| дължина на жлеба за закрепване:    | 38                           |

