

Свредло спирално от HSS-G (шлифовано)

Артикул № 330.2110

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146164969

Специална Цена: 43,00 € *

Описание

- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнината на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- голяма точност на кръгово въртене
- повърхност с метален блясък
- високопроизводителна стомана

идеално за пробиване на стомана, легирани и нелегирани стоманени отливки с якост до 900 N/mm², бронз, месинг, даващи къса стърготина алуминиеви сплави, графит, сплави от мед, никел и цинк (алпака), металокерамични (синтеровани) сплави на основа на желязо, леярски, ковък и сферографичен чугун, отливки, получени чрез леене под налягане

Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	45
Диаметър D:	11.0
Дължина на опаковката mm:	159
Материал 1:	високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Typ N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Обща дължина L1 в mm:	142.0
Повърхност:	празен
Съдържание на опаковката:	5
Тегло в g:	350
Цвят:	сребрист
Частична дължина L2 в mm:	94.0
Широчина на опаковката mm:	36
Ъгъл на върха:	118°
дължина на жлеба за закрепване:	48

