

## Свредло спирално от HSS-G (шлифовано)

Артикул № 330.2125

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146164990  
Специална Цена: 64,50 € \*



### Описание

- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- голяма точност на кръгово въртене
- повърхност с метален блясък
- високопроизводителна стомана

идеално за пробиване на стомана, легирани и нелегирани стоманени отливки с якост до 900 N/mm<sup>2</sup>, бронз, месинг, даващи къса стърготина алуминиеви сплави, графит, сплави от мед, никел и цинк (алпака), металокерамични (синтеровани) сплави на основа на желязо, леярски, ковък и сферографичен чугун, отливки, получени чрез леене под налягане

### Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	100
Диаметър D:	12.5
Дължина на опаковката mm:	190
Материал 1:	високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Тур N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Обща дължина L1 в mm:	151.0
Повърхност:	празен
Съдържание на опаковката:	5
Тегло в g:	490
Цвет:	сребрист
Частична дължина L2 в mm:	101.0
Широчина на опаковката mm:	160
Ъгъл на върха:	118°
дължина на жлеба за закрепване:	50

