

Свредло спирално от HSS-G (шлифовано) Co 5%

Артикул № 330.3090

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146165171

Специална Цена: 77,00 € *



Описание

- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 130°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- висока топлоустойчивост
- за най-големи натоварвания
- златнокафява повърхност
- легирана с кобалт високопроизводителна стомана

с приложение при нелегирани и легирани стомани с якост до 1100 N/mm², подобрени и циментационни стомани, неръждаеми и киселинностойчиви стомани и стомани за гореща и студена обработка.

Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	40
Диаметър D:	9.0
Дължина на опаковката mm:	145
Материал 1:	легирана с кобалт високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G Co 5
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Тип N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Обща дължина L1 в mm:	125.0
Повърхност:	други
Съдържание на опаковката:	10
Тегло в g:	430
Цвят:	златист
Частична дължина L2 в mm:	81.0
Широчина на опаковката mm:	40
Ъгъл на върха:	130°
дължина на жлеба за закрепване:	44

