

## Свредло спирално от HSS-G (шлифовано) Co 5%

Артикул № 330.3125

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146165249

Специална Цена: 80,50 € \*

### Описание

- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 130°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- висока топлоустойчивост
- за най-големи натоварвания
- златнокафява повърхност
- легирана с кобалт високопроизводителна стомана

с приложение при нелегирани и легирани стомани с якост до 1100 N/mm<sup>2</sup>, подобрени и циментационни стомани, неръждаеми и киселинноустойчиви стомани и стомани за гореща и студена обработка.

### Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	100
Диаметър D:	12.5
Дължина на опаковката mm:	190
Материал 1:	легирана с кобалт високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G Co 5
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Тур N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Обща дължина L1 в mm:	151.0
Повърхност:	други
Съдържание на опаковката:	5
Тегло в g:	490
Цвят:	златист
Частична дължина L2 в mm:	101.0
Широчина на опаковката mm:	160
Ъгъл на върха:	130°
дължина на жлеба за закрепване:	50

