

Уред за поддръжка на спирачната система KS20, 20 литра

Артикул № 160.0705

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146271377

Препоръчителна цена на дребно: 3 168,49 € *

Описание

- подвижно сервизно устройство за поддръжка на спирачната система
- обслужване от един човек
- много добра и лесна за осъществяване обработка
- вградено устройство за изсмукване за отстраняване на старата спирачна течност
- Предотвратяват се повреди на ABS системата (антиблокираща система).
- работа изключително с оригинални опаковки до 20 литра
- Не се налага преливане на спирачната течност.
- разединяване без налягане директно на превозното средство
- Пулсиращият поток на течността гарантира, че и най-малките мехурчета въздух ще бъдат изтласкани от спирачната система.
- бърза, чиста и безопасна за околната среда работа
- регулатор на налягането и аналогичен индикатор на налягането на предната част на уреда
- автоматично изключване при празен съд
- Не е необходимо обезвъздушаване на уреда при смяна на цилиндричния съд.
- ръчен превключвател за включване и изключване на изпразването
- включително оптимизиран смукателен маркуч с универсален конус за оригинални съдове и EU адаптор E20
- Не е предназначен за промишлено минерално масло.
- корпус от стомана

Свойства

Височина на опаковката mm:	420
Дължина на опаковката mm:	1050
Дължина на пълнещия маркуч:	3.5
Използване за:	Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Материал 1:	Стомана
Мрежов щепсел:	Щепсел шуко до вкл. IP21 (02)
Напрежение щепсел:	230
Принадлежност:	включително комплект гумени конуси и Euro адаптор E20
Работно налягане:	прибл. 0,4 – 3,5
Работно напрежение:	230 V
Размери:	1000 x 400 x 400 mm
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	20000
Честота:	50
Широчина на опаковката mm:	440
макс. размер на резбата:	20 l

