

Ключ динамометричен с фиксиран въртящ момент с предпазна изолация

Артикул № 117.3922

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146542651

Специална Цена: 425,00 € *



Описание

- изолация чрез потапяне според IEC 60900
- точност:
- повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
- за контролирано затягане надясно
- блокировка на затягане наляво – неограничен момент на разцепване без функция на въртящ момент
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- без скала – с фиксирана регулирана стойност
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

Свойства

Височина на главата (A):	78.0
Диапазон на приложение в Nm:	5-35
Захват квадрат в цолове:	3/8"
Зъб:	32
Изолация:	Изолация чрез потапяне според DIN/EN 60900
Материал 1:	Най-фина хром-ванадиева стомана
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Обща дължина L в mm:	210
Ръкохватка:	изолирана чрез потапяне дръжка
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	420
Удостоверение за проверка:	1000V
Функции – атрибут 1:	реверсивен

