



Комплект спирални свредла от HSS-R (валцовани), касета от стоманена ламарина, 19 броя, 1 – 10 mm

Артикул № 330.1610

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146155837
Специална Цена: 18,00 € *

Описание

- шарнири с повишена якост
- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнината на конуса
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- повърхност от черна, отгрята с пара стомана
- високопроизводителна стомана

за пробиване на стомана, легирани и нелегирани стоманени отливки с якост до 900 N/mm², бронз, месинг, даващи къса стърготина алуминиеви сплави, графит, сплави от мед, никел и цинк (алпака), металокерамични (синтеровани) сплави на основа на желязо, леярски, ковък и сферографичен чугун, отливки, получени чрез леене под налягане

Свойства

| | |
|--|------------------------------|
| Вид на рязане: | N |
| Височина на опаковката mm: | 45 |
| Дължина на опаковката mm: | 158 |
| Материал 1: | високопроизводителна стомана |
| Материал за режещ инструмент: | HSS-R |
| Направление на рязане: | дясно |
| Норма: | DIN 338 Тур N |
| Област на приложение за материала: | Метал, дърво и пластмаса |
| Повърхност: | отгрята с пара |
| Съдържание на опаковката: | 1 |
| Тегло в g: | 600 |
| Цвят: | черен |
| Части в комплекта: | 19 |
| Широчина на опаковката mm: | 114 |
| Ъгъл на върха: | 118° |
| макс. обхват на диаметрите за свредловане: | 10.0 |
| мин. обхват на диаметрите за свредловане: | 1.0 |

