

Свредло многостъпално от HSS TiN много късо

Артикул № 330.2374

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146346518

Специална Цена: 26,00 € *

Описание

- заточване според DIN 1412 C
- заточване – кръстообразно
- дяснорежещи
- със спирални канали
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на стъпалата 90°
- абсолютно плавен ход
- голяма производителност на рязане
- повърхност с покритие от титанов нитрид (TiN)
- високопроизводителна стомана

Конусът улеснява изваждането на свредлото от пробитата ламарина.
Нечупливите стружки се отстраняват чисто.
Така се предотвратява образуването на наслойка и студена заварка
върху режещите ръбове. много подходящо за монтаж на
разпределителни шкафове с дебелина на ламарината до 2 mm

Свойства

Диаметър D1:	12.0
Диаметър D2:	4.0
Диаметър в mm:	4 - 12
Материал 1:	високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS TiN
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 1412 C
Област на приложение за материала:	Ламарина
Обща дължина L1 в mm:	48.0
Повърхност:	TiN
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	16
Цвят:	златист
Частична дължина L2 в mm:	28.0
Ъгъл на върха:	118°
брой на стъпалата:	9
диаметър на вала D3:	6.0
дължина на жлеба за закрепване:	20



