

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -  
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -  
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -  
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 -  
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 -  
12,5 - 13,0 mm



## Комплект спирални свредла от HSS-G (шлифовани) Co 5%, касета от стоманена ламарина, 25 броя, 1 – 13 mm

Артикул № 330.3613  
Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146155882  
Специална Цена: 156,00 € \*

### Описание

- шарнири с повишена якост
- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 130°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- висока топлоустойчивост
- за най-големи натоварвания
- златнокафява повърхност
- легирана с кобалт високопроизводителна стомана

С приложение при нелегирани и легирани стомани с якост до 1100 N/mm<sup>2</sup>, подобрени и циментационни стомани, неръждаеми и киселиннустойчиви стомани и стомани за гореща и студена обработка.

### Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	62
Дължина на опаковката mm:	203
Материал 1:	легирана с кобалт високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G Co 5
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Тур N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Повърхност:	други
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	1300
Цвят:	златист
Части в комплекта:	25
Широчина на опаковката mm:	115
Ъгъл на върха:	130°
макс. обхват на диаметрите за свредловане:	13.0
мин. обхват на диаметрите за свредловане:	1.0

