

Свредло спирално от HSS-R (валцовано), КЪСО

Артикул № 330.5020

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146342015

Специална Цена: 1,00 € *



Описание

- DIN 1897 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- много подходящо за тънкостенни материали
- повърхност от черна, отгрята с пара стомана
- високопроизводителна стомана

Идеално за пробиване на стомана, стоманени отливки с якост до 900 N/mm², бронз, месинг, даващи къса стърготина алуминиеви сплави, графит, сплави от мед, никел и цинк (алпака), металокерамични (синтеровани) сплави на основа на желязо, лелярски, ковък и сферографичен чугун и отливки, получени чрез леене под налягане

Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	16
Диаметър D:	2.0
Дължина на опаковката mm:	98
Материал 1:	високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-R
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 1897 Тур N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Обща дължина L1 в mm:	38.0
Повърхност:	отгрята с пара
Съдържание на опаковката:	10
Тегло в g:	7
Цвят:	черен
Частична дължина L2 в mm:	12.0
Широчина на опаковката mm:	27
Ъгъл на върха:	118°
дължина на жлеба за закрепване:	26

