

## Свредло спирално от HSS-G (шлифовано) Со 5%, късо

Артикул № 330.6020

Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146342664

Специална Цена: 9,00 € \*

### Описание

- DIN 1897 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- кръстообразно заточване от 3 mm нагоре според DIN 1412 C
- ъгъл на върха 135°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- златнокафява повърхност
- високопроизводителна стомана

Много подходящо за стомана, стоманени отливки с якост припл. до 1100 N/mm<sup>2</sup>,  
неръждаеми и киселиннoустойчиви стомани и стомани, V2a, V4a, леярски и ковък  
чугун

### Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	16
Диаметър D:	2.0
Дължина на опаковката mm:	94
Материал 1:	високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G Co 5
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 1897 Тип N, DIN 1412 C
Област на приложение за материала:	Стомана, стоманена отливка, ковък чугун
Обща дължина L1 в mm:	38.0
Повърхност:	други
Съдържание на опаковката:	10
Тегло в g:	7
Цвят:	златист
Частична дължина L2 в mm:	12.0
Широчина на опаковката mm:	31
Ъгъл на върха:	135°
дължина на жлеба за закрепване:	26