



## Ключ динамометричен с предпазна изолация и реверсивна тресчотна глава

Артикул № 117.3810

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146324615

Специална Цена: 704,50 € \*

### Описание

- изолация чрез потапяне според IEC 60900
- за работа под напрежение при AC 1000 V и DC 1500 V
- Точност:
  - повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
  - за контролирано затягане надясно
- блокировка на затягане наляво – неограничен момент на разцепване без функция на въртящ момент
- скала с деления в Nm за прецизна настройка
- голямо прозорче за оптимизиране на четливостта
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- със стабилен тресчотен механизъм с 30 зъба
- бърза и сигурна настройка на въртящия момент чрез въртене на ръкохватката
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

### Свойства

Височина Н:	51.0
Височина на опаковката mm:	56
Въртящ момент на закрепването на инструмента:	Тресчотка
Диапазон на приложение в Nm:	5-50
Дължина на опаковката mm:	389
Захват квадрат в цолове:	3/8"
Зъб:	30
Изолация:	Изолация чрез потапяне според DIN/EN 60900
Индикатор:	Скала (механична)
Конструкция:	еднораменен лост
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Обща дължина L в mm:	370.0
Ръкохватка:	изолирана чрез потапяне дръжка
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	1070
Точност:	+/-4%
Удостоверение за проверка:	1000V
Функции – атрибут 1:	реверсивен
Широчина на опаковката mm:	138

\* Всички цени са без ДДС.

Продажба само чрез регистрирани дистрибутори.

