

## Ключ динамометричен ERGOTORQUE®precision с реверсивна тресчотна глава

**5-25  
Nm**

Артикул № 516.1512  
Номер според Европейската асоциация за  
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146228210  
Специална Цена: 144,50 € \*

**1/4"**

## Описание

- точност:
- повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
- за контролирано затягане надясно
- блокировка на затягане наляво – неограничен момент на разцепване без функция на въртящ момент
- двойна скала с деления в Nm и lbf•ft за прецизна настройка
- включително прецизна микрометрична скала в Nm за точна и прецизна настройка
- голямо прозорче с функция на лупа за оптимизиране на четливостта
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- със стабилен тресчотен механизъм с 36 зъба
- с бутон за бързо освобождаване в главата на тресчотката
- бърза и сигурна настройка на въртящия момент чрез въртене на ръкохватката
- възможност за сигурно фиксиране към дръжката
- ергономична и удобна за ръката 2-компонентна ръкохватка с мека част
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

## Свойства

<b>Височина H:</b>	18.0
<b>Височина на опаковката mm:</b>	55
<b>Въртящ момент на закрепването на инструмента:</b>	Тресчотка
<b>Деления Nm:</b>	0.1
<b>Диаметър D:</b>	35.0
<b>Диапазон на приложение в Lbf•ft:</b>	0,8 -18
<b>Диапазон на приложение в Nm:</b>	5-25
<b>Дължина на опаковката mm:</b>	306
<b>Захват квадрат в цолове:</b>	1/4"
<b>Зъб:</b>	36
<b>Индикатор:</b>	Скала (механична)
<b>Конструкция:</b>	еднораменен лост
<b>Не подлежи на връщане:</b>	Да
<b>Норма:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Обща дължина L в mm:</b>	289.0
<b>Ръкохватка:</b>	2-компонентна дръжка
<b>Съдържание на опаковката:</b>	1
<b>Тегло в g:</b>	460
<b>Точност:</b>	+/-3%
<b>Функции – атрибут 1:</b>	с блокировка Quick Lock
<b>Широчина на опаковката mm:</b>	49

