

Динамометричен ключ с приспособление за сменяеми накрайници

Артикул № 516.5061

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146545799

Специална Цена: 255,00 € *



Описание

- Точност:
- повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
- приложение в почти всички промишлени производствени области
- за контролирано затягане надясно и наляво
- двойна скала с деления в Nm и lbf•ft или lbf-in
- включително микрометрична скала с фини деления в Nm и lbf-ft, съотв. Lbf-in за точна и прецизна настройка
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент
- сигурно регулиране на въртящия момент чрез въртене на ръкохватката
- възможност за сигурно фиксиране към дръжката
- дълъг срок на експлоатация и голяма устойчивост
- най-голяма прецизност и надеждност и при тежък и продължителен режим на работа
- за щепселно съединение с блокировка за 9x12 и 14X18 инструменти за монтаж
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

Свойства

Sk в mm:	17,5
Височина H:	15
Височина на опаковката mm:	70
Въртящ момент на закрепването на инструмента:	Инструмент за смяна
Деления Nm:	0.1
Деления в Lbf•In:	0.4
Диаметър D:	20.0
Диаметър D2:	20
Диапазон на измерване в Nm:	3-15
Диапазон на приложение в Lbf-In:	31-128
Дължина на опаковката mm:	312
Дължина на рамото на действие на силата Lk в mm:	183
Закрепване в mm:	9x12
Индикатор:	Скала (механична)
Конструкция:	еднораменен лост
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Обща дължина L в mm:	197
Профил 1:	Правоъгълно присъединяване
Ръкохватка:	Метална ръкохватка
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	260
Точност:	+/-3%
Широчина на опаковката mm:	74

