

## Ключ динамометричен индустриален с реверсивна тресчотна глава

Артикул № 516.5150

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146545881

Специална Цена: 203,00 € \*

### Описание

- Точност:
- повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
- приложение в почти всички промишлени производствени области
- за контролирано затягане надясно и наляво
- двойна скала с деления в Nm и lbf•ft или lbf-in
- включително микрометрична скала с фини деления в Nm и lbf-ft, съотв. Lbf-in за точна и прецизна настройка
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент
- с бутон за бързо освобождаване в главата на тресчотката
- сигурно регулиране на въртящия момент чрез въртене на ръкохватката
- възможност за сигурно фиксиране към дръжката
- дълъг срок на експлоатация и голяма устойчивост
- най-голяма прецизност и надеждност и при тежък и продължителен режим на работа
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

### Свойства

Височина H:	23
Височина на опаковката mm:	56
Въртящ момент на закрепването на инструмента:	Тресчотка
Деления Nm:	0.05
Деления в Lbf•In:	0.4
Диаметър D:	23
Диапазон на измерване в Nm:	1-6
Диапазон на приложение в Lbf-In:	11,1-50,9
Дължина на опаковката mm:	340
Захват квадрат в цолове:	1/4"
Зъб:	64
Индикатор:	Скала (механична)
Конструкция:	еднораменен лост
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Обща дължина L в mm:	210
Ръкохватка:	Метална ръкохватка
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	670
Точност:	+/-3%
Функции – атрибут 1:	реверсивен
Широчина на опаковката mm:	65

