



Ключ динамометричен 1/2” ERGOTORQUE®precision 40-200 Nm с превключваща се тресчотна глава с бутон за Quick-Lock (бързо заключване)

Артикул № 516.6042

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146574058

Специална Цена: 69,00 € *

Описание

- точност:
- повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
- за контролирано затягане надясно и наляво
- с рифелована врътка за предварително затягане на ръка
- смяна на посоката на действие чрез поставяне на квадратния захват
- двойна скала с деления в Nm и lbf•ft за прецизна настройка
- включително прецизна микрометрична скала в Nm за точна и прецизна настройка
- голямо прозрачно с функция на лупа за оптимизиране на четливостта
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- със стабилен тресчотен механизъм с 30 зъба
- с бутон за бързо освобождаване в главата на тресчотката
- бърза и сигурна настройка на въртящия момент чрез въртене на ръкохватката
- възможност за сигурно фиксиране към дръжката
- ергономична и удобна за ръката 2-компонентна ръкохватка с мека част
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти

Свойства

Височина Н:	23,0
Височина на опаковката mm:	65
Въртящ момент на закрепването на инструмента:	Тресчотка
Деления Nm:	1.0
Диаметър D:	45.0
Диапазон на приложение в Lbf•ft:	15 - 150
Диапазон на приложение в Nm:	40-200
Дължина на опаковката mm:	509
Захват квадрат в цолове:	1/2"
Зъб:	30
Индикатор:	Скала (механична)
Конструкция:	еднораменен лост
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Обща дължина L в mm:	500.0
Ръкохватка:	2-компонентна дръжка
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	1300
Точност:	+/-3%
Форма:	с гъбовидно бутало
Функции – атрибут 1:	с блокировка Quick Lock
Широчина на опаковката mm:	307

