



Скоба универсална с 2 рамена, с удължени куки

Артикул № 620.0501

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146302828

Специална Цена: 95,00 € *

Описание

- Може да се използва като скоба за вътрешно и външно захващане чрез преместване на куките.
- хидравличен шпиндел, регулируем за резба G1/2" / G3/4"
- изключително здрав шпиндел с индукционно закалена резба
- специална инструментална стомана

Свойства

| | |
|--|--|
| Брой на куките на скобата: | с 2 куки |
| Височина на върха на куката на скобата D: | 3 |
| Височина на опаковката mm: | 48 |
| Дълбочина на челюстите B: | 200 |
| Дължина на опаковката mm: | 280 |
| Захват външен шестостен в mm: | 17 |
| Кука на скоба – дълбочина на върна E: | 13 |
| Кука на скоба – обща дълбочина F: | 25 |
| Макс. въртящ момент Nm: | 80 |
| Материал 1: | специална инструментална стомана |
| Размер на отвор A в mm: | 20-90 |
| Размер на шпиндела в mm: | M14x1,5 x 140 |
| Съдържание на опаковката: | 1 |
| Тегло в g: | 1500 |
| Функции – атрибут 1: | превключваща се скоба - за вътрешно и външно захващане |
| Функция за бързо регулиране: | не |
| Широчина на куката на скоба G: | 20 |
| Широчина на опаковката mm: | 175 |
| Широчина на отвора до [mm]: | 90 |
| Широчина на отвора от [mm]: | 20 |
| Широчина на разтваряне на скоба за външно захващане C: | 70-130 |
| макс. сила на натиск в KN: | 45,0 |
| макс. сила на натиск в Nm: | 80 |
| макс. сила на натиск в t: | 4,5 |

