

Скоба универсална с 2 рамена, с изцяло стоманени куки

Артикул № 620.1301

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146302613

Специална Цена: 74,00 € *

Описание

- Може да се използва като скоба за вътрешно и външно захващане чрез преместване на куките.
- хидравличен шпиндел, регулируем за резба G1/2" / G3/4"
- изключително здрав шпиндел с индукционно закалена резба
- специална инструментална стомана

Свойства

| | |
|--|--|
| Брой на куките на скобата: | с 2 куки |
| Височина на върха на куката на скобата D: | 3 |
| Височина на опаковката mm: | 40 |
| Дълбочина на челюстите B: | 100 |
| Дължина на опаковката mm: | 174 |
| Захват външен шестостен в mm: | 17 |
| Кука на скоба – дълбочина на върна E: | 12 |
| Кука на скоба – обща дълбочина F: | 22 |
| Макс. въртящ момент Nm: | 60 |
| Материал 1: | специална инструментална стомана |
| Размер на отвор A в mm: | 15 -80 |
| Размер на шпиндела в mm: | M14x1,5 x 130 |
| Съдържание на опаковката: | 1 |
| Тегло в g: | 900 |
| Функции – атрибут 1: | превключваща се скоба - за вътрешно и външно захващане |
| Функция за бързо регулиране: | не |
| Широчина на куката на скоба G: | 22 |
| Широчина на опаковката mm: | 144 |
| Широчина на отвора до [mm]: | 80 |
| Широчина на отвора от [mm]: | 15 |
| Широчина на разтваряне на скоба за външно захващане C: | 70-130 |
| макс. сила на натиск в KN: | 35,0 |
| макс. сила на натиск в Nm: | 60 |
| макс. сила на натиск в t: | 3,5 |