

Ключ лула двустранен от висококачествена инструментална стомана

Артикул № 964.1101
Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146571002
Специална Цена: 15,00 € *



Описание

- профил FlankTraction
- в съответствие с DIN 838/ISO 1085/ISO 10104/ISO 3318
- извит под ъгъл 75° пръстен
- тънкостенни
- подходящ за работа при изключително ниски температури
- изключителна устойчивост на междукристална корозия и на окисление
- изключително дълъг срок на експлоатация
- автоклавируем (нагряване на инструменти при температури над 100°C за унищожаване на бактерии)
- неръждаем и киселинноустойчив
- висококачествена инструментална стомана

Свойства

Височина на главата (A1):	6
Височина на главата (A2):	6
Височина на опаковката mm:	10
Външен размер B1:	10
Външен размер B2:	12
Дължина на опаковката mm:	140
Материал 1:	Висококачествена инструментална стомана
Норма:	ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Обща дължина L в mm:	119
Профил 1:	Flank Traction
Профил 2:	метричен
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	40
Форма на ключа:	Извит под ъгъл 75° пръстен
Широчина на ключа в mm:	5,5x7
Широчина на опаковката mm:	40

