



ALUTORQUEprecision moment ključ

Br. artikla: 516.5034

EAN: 4042146546086

Akcijnska cijena: € 911,50 *

Opis

- Preciznost okidanja:
- primjena u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
- s izdržljivim mehanizmom
- jednostavno rukovanje - brže i sigurnije zatezanje s obrtnim momentom
- jednostruki, tj. dvostruki kvadrat za kontrolisano desno ili lijevo zatezanje
- dupla skala u Nm i lbf-ft tj. lbf-in podjeljcima za precizna podešavanja
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- sigurne mogućnosti zaključavanja
- ergonomska drška prijatna u ruci
- lako, izdržljivo i veoma praktično u radionicama
- dug vijek trajanja i vrijeme skladištenja
- visoka preciznost i pouzdanost i u slučajevima trajne upotrebe u teškim uslovima
- podešavanje obrtnog momenta aktivacijom mehanike koljenaste poluge u ručki koja se ne može izgubiti
- komforno podešavanje preko lijepog, nesagibivog dugmeta na kraju ručke
- može se produžiti kako bi se smanjilo radno opterećenje korisnika
- ekstremno manje habanje uslijed smanjenja snage preko polužne mehanike
- kvadratni pogon prema DIN 3120 - ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	650
Visina pakovanja mm:	70
brzi okidač:	da
dužina dijela L2 u mm:	475
dužina kraka Lk u mm:	374
kockasti pogon u colima:	1/2"
model:	jednoručna poluga
podjela Nm:	5
podjeljci lbf•ft:	5
područje primjene u Lbf-ft:	18-90
područje primjene u NM:	25-120
preciznost okidanja:	+/-3%
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	1500
ukupna dužina L1 u mm:	462
ustavljačka funkcija:	ne
varijanta kvadratnog pogona:	pojedinačni
visina H:	30
vraćanje isključeno:	da
Širina pakovanja mm:	120

